

Apzīmējums	Loga skice	Aparāts	Pleume, mm	Augstums, mm	Skaitls
D-1		Siltumnoturīgas koka paketēs durvju bloks ar stiklojumu, krāsa ārpusē - SADOLIN COLOR NORM krāsu kataloga tonie - G1-12.62 (185.ipb), iekāpusē - beta. Divas vārmes. (U durvis < 0.8W/(m²K)). Ar dubulto pārlaidi un divām bīvējuma gumijām perimetrā. Stilde, caurspīdīga. Selekktīvā stikla pakēti logu blokā:	2100	2350	1
D-2		Siltumnoturīgas metāla konstrukcijas durvis, divas vārmes. (U durvis < 0.8W/(m²K)). Ar dubulto pārlaidi un divām bīvējuma gumijām perimetrā. Durvīm paredzēt palaišņvešanas mehānismus. Durvju izmērs precizējams pirms nomaiņas. Durvju montāža. Durvju ielu iekāpjā apdare. Krāsa ārpusē - RAL 9001, iekāpusē - beta.	1880	2100	1
D-2*		Siltumnoturīgas alumīja konstrukcijas durvis, divas vārmes. (U durvis < 0.8W/(m²K)). Ar dubulto pārlaidi un divām bīvējuma gumijām perimetrā. Durvju izmērs precizējams pirms nomaiņas. Durvju montāža. Durvju ielu iekāpjā apdare. Krāsa ārpusē - RAL 9001, iekāpusē - beta.	1700	2250	1
D-3		Siltumnoturīgas alumīja konstrukcijas durvis ar stiklojumu, viena vārme. (U durvis < 0.8W/(m²K)). Ar dubulto pārlaidi un divām bīvējuma gumijām perimetrā. Durvju izmērs precizējams pirms nomaiņas. Durvju montāža. Durvju ielu iekāpjā apdare. Krāsa ārpusē - RAL 9001, iekāpusē - beta.	1650	3195	1
D-4		Siltumnoturīgas alumīja konstrukcijas durvis, viena vārme, durvju izmērs precizējams pirms izgatavošanas. (U durvis < 0.8W/(m²K)). Ar dubulto pārlaidi un divām bīvējuma gumijām perimetrā. Durvju montāža. Durvju ielu iekāpjā apdare. Krāsa ārpusē - RAL 9001, iekāpusē - beta.	1020	1940	1
D-5		Siltumnoturīgas alumīja konstrukcijas durvis, viena vārme, durvju izmērs precizējams pirms izgatavošanas. (U durvis < 0.8W/(m²K)). Ar dubulto pārlaidi un divām bīvējuma gumijām perimetrā. Durvju montāža. Durvju ielu iekāpjā apdare. Krāsa ārpusē - RAL 9001, iekāpusē - beta.	1100	2000	1
D-6		Siltumnoturīgas alumīja konstrukcijas durvis, divas vārmes, durvju izmērs precizējams pirms izgatavošanas. (U durvis < 0.8W/(m²K)). Ar dubulto pārlaidi un divām bīvējuma gumijām perimetrā. Durvju montāža. Durvju ielu iekāpjā apdare. Krāsa ārpusē - RAL 9001, iekāpusē - beta.	1500	3000	1
D-7		Siltumnoturīgas alumīja konstrukcijas durvis, viena vārme, durvju izmērs precizējams pirms izgatavošanas. (U durvis < 0.8W/(m²K)). Ar dubulto pārlaidi un divām bīvējuma gumijām perimetrā. Durvju montāža. Durvju ielu iekāpjā apdare. Krāsa ārpusē - RAL 9001, iekāpusē - beta.	1000	1900	1
D-8		Siltumnoturīgas alumīja konstrukcijas durvis, viena vārme, durvju izmērs precizējams pirms izgatavošanas. (U durvis < 0.8W/(m²K)). Ar dubulto pārlaidi un divām bīvējuma gumijām perimetrā. Durvju montāža. Durvju ielu iekāpjā apdare. Krāsa ārpusē - RAL 9001, iekāpusē - beta.	1120	1900	1
D-9		Siltumnoturīgas alumīja konstrukcijas durvis, viena vārme, durvju izmērs precizējams pirms izgatavošanas. (U durvis < 0.8W/(m²K)). Ar dubulto pārlaidi un divām bīvējuma gumijām perimetrā. Durvju montāža. Durvju ielu iekāpjā apdare. Krāsa ārpusē - RAL 9001, iekāpusē - beta.	950	1900	1
UD-1		Ugūnsdrošas metāla durvis, viena vārme. (U durvis < 0.8W/(m²K)). Ar dubulto pārlaidi un divām bīvējuma gumijām perimetrā. Durvju montāža.	800	2100	3
UD-2		Ugūnsdrošas metāla durvis, viena vārme. (U durvis < 0.8W/(m²K)). Ar dubulto pārlaidi un divām bīvējuma gumijām perimetrā. Durvju montāža.	700	2100	1

Apzīmējums	Loga skice	Aparāts	Pleume, mm	Augstums, mm	Skaitls					
					1. stāvs	2. stāvs	3. stāvs	Piegabets	Kopā	
L-1		Logi montāžēti sienas siltinājuma zonā. Logi ir verami. Logu vāršanās furniture nodrošina logu vāršanu 2 stāvokļos. PVC loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL9001, iekāpusē - beta. Stilde, caurspīdīga. Selekktīvā stikla pakēti logu blokā:	1490	2190	7	-	-		7	
L-2		Logi montāžēti sienas siltinājuma zonā. Logi ir verami. Logu vāršanās furniture nodrošina logu vāršanu 2 stāvokļos. PVC loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL9001, iekāpusē - beta. Stilde, caurspīdīga. Selekktīvā stikla pakēti logu blokā:	2540	1750	-	10	10	-	20	
L-3		Logi montāžēti sienas siltinājuma zonā. Logi ir verami. Logu vāršanās furniture nodrošina logu vāršanu 2 stāvokļos. PVC loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL9001, iekāpusē - beta. Stilde, caurspīdīga. Selekktīvā stikla pakēti logu blokā:	1190	1770	8	1	-	-	9	
L-4		Logi montāžēti sienas siltinājuma zonā. Logi ir verami. Logu vāršanās furniture nodrošina logu vāršanu 2 stāvokļos. PVC loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL9001, iekāpusē - beta. Stilde, caurspīdīga. Selekktīvā stikla pakēti logu blokā:	1050	1700	9	-	-	-	9	
L-5		Logu bloks alumīnija rāmi montāžēti sienas siltinājuma zonā. Montāžas vieta - kāpju telpa Logi ir verami. Logu vāršanās furniture nodrošina logu vāršanu 2 stāvokļos, divas augstākas vārmes - dūmu izvades logi, sprukti ar Oberlight vāršanās mehānismu. Alumīnija loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL9001, iekāpusē - beta. Stilde caurspīdīga. Selekktīvā stikla pakēti logu blokā:	1330	8400	1	-	-	-	1	
L-6		Logu bloks alumīnijārāmi montāžēti sienas siltinājuma zonā. Logi ir verami. Logu vāršanās furniture nodrošina logu vāršanu 2 stāvokļos. Alumīnija loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL9001, iekāpusē - beta. Stilde caurspīdīga. Selekktīvā stikla pakēti logu blokā:	1650	3200	7	-	-	-	7	
L-7		Logu bloks alumīnijārāmi montāžēti sienas siltinājuma zonā. Logi ir verami. Logu vāršanās furniture nodrošina logu vāršanu 2 stāvokļos. Alumīnija loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL9001, iekāpusē - beta. Stilde caurspīdīga. Selekktīvā stikla pakēti logu blokā:	1940	4420	6	-	-	-	6	

L-8		Logi izmērs precizējams pirms nomaiņas. Paredzēt iekāpjā un ārējo palodzi, to uzstādīšana. "thermic spacers" tipa pakēšu distancieriem un pretvīja-pretkondensāta membrānu pa loga perimetru. Logu aliu iekāpjā apdare.	1453	800	-	-	-	1	1
L-9		Logi izmērs precizējams pirms nomaiņas. Paredzēt iekāpjā un ārējo palodzi, to uzstādīšana. "thermic spacers" tipa pakēšu distancieriem un pretvīja-pretkondensāta membrānu pa loga perimetru. Logu aliu iekāpjā apdare.	1350	780	3	-	-	-	3
L-10		Logi izmērs precizējams pirms nomaiņas. Logi ir verami. Logu vāršanās furniture nodrošina logu vāršanu 2 stāvokļos. PVC loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL9001, iekāpusē - beta. Stilde, caurspīdīga. Selekktīvā stikla pakēti logu blokā:	1480	800	1	1	3	-	5
L-11		Logi izmērs precizējams pirms nomaiņas. Paredzēt iekāpjā un ārējo palodzi, to uzstādīšana. "thermic spacers" tipa pakēšu distancieriem un pretvīja-pretkondensāta membrānu pa loga perimetru. Logu aliu iekāpjā apdare.	1320	820	-	-	-	5	5
L-12		Logi izmērs precizējams pirms nomaiņas. Logi ir verami. Logu vāršanās furniture nodrošina logu vāršanu 2 stāvokļos. PVC loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL9001, iekāpusē - beta. Stilde, caurspīdīga. Selekktīvā stikla pakēti logu blokā:	1300	1500	1	-	-	-	1
L-13		Logu bloks alumīnijārāmi montāžēti sienas siltinājuma zonā. Logi ir verami. Logu vāršanās furniture nodrošina logu vāršanu 2 stāvokļos. Alumīnija loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL9001, iekāpusē - beta. Stilde caurspīdīga. Selekktīvā stikla pakēti logu blokā:	1650	4100	5	-	-	-	5
L-14		Logi izmērs precizējams pirms nomaiņas. Paredzēt iekāpjā un ārējo palodzi, to uzstādīšana. "thermic spacers" tipa pakēšu distancieriem un pretvīja-pretkondensāta membrānu pa loga perimetru. Logu aliu iekāpjā apdare.	1650	1700	-	3	-	-	3
Jumta logs		Koka konstrukcijas rāmis. Viens stikla bloks un divi vēdināšanas bloki ar koka režīmu..	1290	800	-	-	-	-	6

Markas apzīmējumi:

- PVC loga ar kārtas skaiti
- Ārdrūvs ar kārtas skaiti
- Ugnedrošais durvis ar kārtas skaiti
- nojume ar kārtas skaiti

Piezīmes:

1. Shēmās doti durvju logu gabarītiem.
2. Viešus un izmērus pirms durvju, logu izgatavošanas precizitātē debīt.
3. Vieši ugnedroši durvju paredzēt palaišņvešanas mehānismus.
4. Ugnedroši durvju paredzēt ugnedrošības koef. EI-30.
5. Logu ar clemes atvērēšanas mehānismu ierīkošana ir precizējama uz vietas.
10. Lapu sk. kopā ar AR-1, AR-1 lapām

Lapa AR-9 Izmaiņgata lapes AR-9 vietā.

ARĪTOŠU NRCS REIM PRO				
--------------------------	--	--	--	--